

Disboxid 943 Einstreuquarz

Прокалений кварцевий пісок



Опис продукту	
Сфера застосування	Спеціальний кварцевий пісок для застосування в поєднанні з продуктами Disboxid для наповнення і обсіпання шарів підлогових покриттів в системі Disbon.
Властивості	<p>Кварцевий пісок з розміром зерна 0,4 -0,8 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ багаторазово промитий ■ просіяний ■ прожарений ■ з вмістом двоокису кремнію > 97%
Упаковка	Багатошаровий бумажний мішок по 25 кг
Колір	світло-бежевий
Зберігання	в сухому місці на піддонах
Технічні параметри	Насипна щільність: близько 1,4 г / см ³
Застосування	
Метод нанесення	Залежить від призначення і продукту, разом з яким кварцовий пісок використовується, уточнюється в Технічній інформації даного продукту.
Витрати	див. ТІ продукту, з яким пісок комбінується.
Примітки	
Утилізація	Залишки матеріалу можна утилізувати як змішані будівельні відходи, відходи після демонтажу будівельних конструкцій або побутове сміття.
Технічна консультація	<p>У цій публікації неможливо розглянути всі підкладки, що зустрічаються на практиці і технології їх покриття.</p> <p>Якщо Ви маєте справу з підкладками, що не згадані в даній Технічній інформації, слід звернутися до нас або наших співробітників на місцях. Ми із задоволенням надамо Вам докладну консультацію з урахуванням специфіки конкретного об'єкту.</p>
Центр обслуговування	Перейдіть на сайті до розділу «Контакти».

Технічна інформація BS943R NOE • Стан на березень 2012

Ця технічна інформація підготовлена на основі найсучаснішого рівня досліджень, теорій і нашого практичного досвіду. Однак, в силу різноманітності підкладок і особливих умов на об'єктах, покупця / будівельника (виконавця роботи) не звільняється від відповідальності з перевірки придатності наших матеріалів для конкретних цілей і певних об'єктних умов. При виході у світ нової редакції дана технічна інформація втрачає силу.

ТОВ «Капарол» • вул.Авангардна, буд.3 • RU-125493 Москва • Тел. (495) 66-00-949 • Факс (495) 645-57-99 • Internet: www.caparol.ru
 ИП «Дисконт» • вул.Лейтенанта Райцева, 110 • BY-224026 Брест • Тел. (+375) 162 29 80 70 • Факс: (+375) 162 28 85 52 • Internet: www.caparol.by • E-mail: contact@diskont.brest.by
 ДП «Капарол Україна» • вул.Карла Маркса, 200А • UA-08170 с. Віта Поштова, Київська обл. • Тел. : (+38) 044 379 06 89 • Факс: +38 044 379 06 85 • Internet: www.caparol.ua • E-mail: info@caparol.ua
 DAW Geschäftsbereich Berlin • Schnellerstr. 141 • 12439 Berlin • Tel. +49 30 63-946-275 • Fax +49 30 63-946-378 • Internet: http://www.caparol.de