Dupa-Putzfestiger

Прозора глибокопроникна ґрунтовка на основі розчинників з армуювальною дією

Опис продукту

Сфера застосування

Спеціальний високоякісний безбарвний ґрунтувальний засіб для інтер'єрних та фасадних поверхонь, для попередньої та фінішної обробки пористих штукатурних і бетонних поверхонь, з яких може осипатися пісок, та для основ, з яких механічним способом видалено стару фарбу. Засіб зміцнює крейдяні, старі лакофарбові покриття, а також розпушує старі, погано зчеплені покриття, що дозволяє легко їх видалити. Підходить для армувальної ґрунтовки систем теплоізоляції BSO з пінополістиролом і ізоляційних штукатурок з пінополістиролом.

Властивості

- зміцнює старі крейдові та шліфовані основи;
- не розчиняє полістирол, що робить його ідеальним для використання в системах BSO з полістиролом та ізоляційних штукатурках з полістиролом;
- зміцнює старі покриття.

В'яжуче

Полімерна смола, розчинена органічними розчинниками.

Упаковка/Розмір тари

Металева каністра - 2,5 л, 10 л

Колірні відтінки

прозорий

Зберігання

В прохолодному місці, але без заморозків.

Технічна характеристика

- Щільність: ~ 1,0 г/см^3

Eignung gemäß Technischer Information Nr. 606 Definition der Einsatzbereiche

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	+	+	+

(–) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний

Застосування

Підготовка основи

Поверхні повинні бути міцними, очищені від забруднень, сухими і не містити речовин, що перешкоджають адгезії. Правила проведення будівельно-підрядних робіт (ПБР), Розділ С, стандарт DIN 18363, абз. 3. Відносно придатності різних поверхонь для обробки і необхідності їхньої попередньої підготовки слід враховувати вказівки Технічної інформації № 650 «Поверхні та їх попередня підготовка».

CAPAROL

Метод нанесення	Наносити за допомогою стійких до розчинників інструментів і ретельно втираючи продукт в основу.
Розбавлення	За потреби розбавити до 10% Caparol AF-Verdünner.
Структура покриття	Наносити на основи з нормальною або слабкою поглинальною здатністю нерозбавленим, з високою поглинальною здатністю – нанести двома шарами «мокрим по мокрому». Ретельно наносити за допомогою інструментів, які стійкі до розчинників. Запобігайте утворенню закритої, блискучої плівки на поверхні - це перешкоджає адгезії поверхні.
Витрата	В залежності від поглинальної здатності основи прибл. 150-300 мл/м². Точну витрату можна визначити за допомогою тестового нанесення на об'єкті.
Умови застосування	Можна наносити в морозну погоду, якщо основа суха та очищена від льоду.
Період висихання	За температури +20°C і відносної вологості повітря 65% з поверхнею можна знову працювати через 12 годин. За нижчої температури повітря слід витримувати більше часу для висихання - до кількох днів.
Інструменти	Ретельно наносити за допомогою інструментів, які стійкі до розчинників, або методом розпилення придатними безповітряними пристроями. Не використовуйте розпилювачі, що працюють під високим тиском.
Очищення інструментів	Після використання очистити робочі інструменти за допомогою нітророзчинника або засобу для очищення інструментів.
Нанесення безповітряним методом (Airless)	Кут розпилення: 60° Форсунка: 0,029" Тиск при розпиленні: 50-60 бар
Вказівки	Dupa-Putzfestiger не можна змішувати з іншими речовинами.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Легкозаймиста рідина та пари. Ковтання та потрапляння в дихальні шляхи може призвести до летального результату. Ризик шкідливого впливу на дитину у вагітних жінок. Шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками. Перед використанням прочитайте спеціальні застереження. Тримайте подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не палити під час нанесення. Використовуйте тільки на вулиці або в добре провітрюваному приміщенні. Одягайте захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя. При проковтуванні негайно зверніться до токсикологічного центру/до лікаря. НЕ викликайте блювоту. Повторний вплив може спричинити сухість або розтріскування шкіри.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Містить: декан, 2,2,4,6,6-пентаметилгептан, ізоалкани, C9-C12, 1-ізопропіл-2,2-диметилтриметилендіізобутират
Утилізація	Здавайте в пункт прийому тільки порожню тару. Рідкі рештки слід утилізувати як відходи лакофарбової промисловості, висохлі рештки слід утилізувати як будівельні чи побутові відходи.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Граничний вміст ЛОС для країн ЄС цього продукту (кат. A/a):750г/л(2010). Цей продукт містить не більше 650 г/л ЛОС.
Код продукту	**GISCODE:** BSL60
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Поліакрилатна смола, аліфатичні сполуки, складні ефіри, глікольефір. Див. паспорт безпеки.
Технічна підтримка	У разі обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol абодо співробітників відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Центр обслуговування клієнтів	Тел.: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 Ел. пошта: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера "З" • Тел.: + 38 044 379 06 91, E-Mail: info@caparol.ua