PremiumColor База 3

Версія 2.0
Дата друку: 20.11.2025
Оновлено: 19.11.2025

Огляд сертифікації будівель

DGNB-Версія 2023	Рівень якості 4 (Пункт 2)
DGNB-Версія 2018	Рівень якості 4 (Пункт 2)
LEED v4.1	Вимоги виконано
QNG	Вимоги виконано (Пункт 5.5)
BNB	Рівень якості 5 (Пункт 5)
NaWoh - Версія 4.0	Вимоги виконано (Пункт 5.5)
BREEAM (Версія V6.0)	Базовий рівень
EU-Taxonomie (DNSH)	Вимоги виконано

Детальні результати нижче

Леткі органічні сполуки (ЛОС)

Гранична межа ЛОС згідно з RL 2004/42/EG	30 г/л (Кат. A/a)
Вміст ЛОС згідно з RL 2004/42/EG	< 0.1 % < 1 г/л
Вміст ЛОС LEED [менше води]	1 г/л
Відповідає вимогам щодо ЛОС згідно з	RAL-UZ 102 (Блакитний ангел – Фарби для стін)
Канцерогенні ЛОС категорій 1A та 1B	не містить

Технічні дані

Стійкість до вологого стирання	Клас 1, відповідає стійкості до стирання згідно з DIN 53778
Витрата	125 мл/м2
Ступінь блиску	глибокоматовий (згідно з DIN EN 13300)

Компоненти

Код продукту/GISCODE	BSW10
Не містить розчинників та пластифікаторів згідно з VdL-RL 01	так
Без формальдегіду згідно з VdL-RL01	так
Консерванти	не містить
Без консервантів	так
Захисна плівка	не містить
SVHC >0,1% - Речовини, що викликають високе занепокоєння	не містить
SVHC >0,01% (100 PPM) згідно з REACH Додатком XIV, XVII та Списком кандидатів SVHC 2018-21	не містить
Хлоровані парафіни (LCCP, MCCP, SCCP) >0,1%	не містить
Свинець, кадмій, хром-VI >0,1%	не містить

Оцінки викидів

Випробування на викиди	AgBB
Канцерогенні ЛОС категорій 1A та 1B	не містить
Ліміт формальдегіду <60 мкг/м³ після 28 днів	Вимоги виконано
Ліміт формальдегіду <10 мкг/м³ (28 днів)	Вимоги виконано
BREEAM International	базовий рівень
EMICODE®	не оцінювалось
EU-Taxonomie	Вимоги виконано
Французький регламент щодо ЛОС (Décret n° 2011-321)	A+
LEED v4.1	Вимоги виконано

Сталий розвиток / сертифікація будівель

DGNB-Версія 2018

ENV1.2 - Ризики для місцевого довкілля

Досяжний рівень якості (QS1-QS4)	Рівень якості 4
Пункт	2
Відповідні компоненти/ матеріали/поверхні	Покриття на переважно мінеральних основах усередині приміщень, а також на шпалерах, нетканих матеріалах, гіпсокартоні тощо. Поверхні підлоги зі спеціальними вимогами до довговічності (такі як OC-системи) та зони руху, такі як підземні гаражі та під'їзди, не враховуються.
Тип продукту/поверхні	Це стосується декоративних фарб, ґрунтовок, декоративних шпаклівок (включаючи Q-шпаклівки), а також глибоких ґрунтовок, покриттів для підлоги без спеціальних вимог до довговічності та бетонних лазурей.
Розглянуті речовини	VOC / SVOC

DGNB-Версія 2023

ENV1.2 - Ризики для місцевого довкілля

Досяжний рівень якості (QS1-QS4)	Рівень якості 4
Пункт	2
Відповідні компоненти/ матеріали/поверхні	Покриття на переважно мінеральних основах усередині приміщень, а також на шпалерах, нетканих матеріалах, гіпсокартоні тощо. Поверхні підлоги зі спеціальними вимогами до довговічності (такі як OC-системи) та зони руху, такі як підземні гаражі та під'їзди, не враховуються.
Тип продукту/поверхні	Це стосується декоративних фарб, ґрунтовок, декоративних шпаклівок (включаючи Q-шпаклівки), а також глибоких ґрунтовок, покриттів для підлоги без спеціальних вимог до довговічності та бетонних лазурей.
Розглянуті речовини	VOC / SVOC/ консерванти

QNG - Знак якості для екологічно чистих будівель

Додаток 313 (станом на: 09/2023)	Вимоги виконано
Пункт	5.5
Відповідні компоненти/ матеріали/поверхні	Фарби для внутрішніх приміщень
Тип продукту/поверхні	Покриття на переважно мінеральних поверхнях всередині будівлі: бетон, кладка, розчин, шпаклівка, штукатурка, а також гіпсокартонні листи, шпалери, неткані матеріали тощо.
Розглянуті речовини	ЛОС / Викиди / Небезпечні речовини / Біоциди / Важкі метали

LEED v4.1

EQ Credit: Матеріали з низьким рівнем викидів	Вимоги виконано
Вміст ЛОС відповідно до Директиви 2004/42/ЄС	< 1 г/л
Граничне значення ЛОС згідно з Директивою 2004/42/EG	30 г/л (Кат. A/a)
Випробування на викиди	AgBB
Ліміт формальдегіду <10мкг/м³ (28 днів)	Вимоги виконано
Виробничий майданчик	DAW SE Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Система оцінювання сталого житла (NaWoh) версії 4.0

Індикатор 2.2.1 - Уникнення забруднюючих речовин у будівельних матеріалах	Вимоги виконано
Пункт 313 Додатку станом на: 09/2023)	5.5

BNB - Система оцінки сталого розвитку будівель

1.1.6 - Ризики для локального довкілля	Рівень якості 5
Пункт	5
Відповідні компоненти/ матеріали/поверхні	Фарби для внутрішніх приміщень
Тип продукту/поверхні	Покриття на переважно мінеральних поверхнях всередині будівлі: бетон, кладка, розчин, шпаклівка, штукатурка, а також гіпсокартонні листи, шпалери, неткані матеріали тощо.
Розглянуті речовини	ЛОС / Викиди / Небезпечні речовини / Біоциди / Важкі метали

BREEAM International New Construction 2016 - V6.0

TVOC-Вміст (28днів)	35 мкг/м3
TVOC (28днів) <300мкг/м³	Вимоги виконано
Вміст формальдегіду (28d)	7 мкг/м3
Вміст ЛОС згідно з RL 2004/42/EG	< 1 г/л
Вміст ЛОС (HEA 02)	Вимоги виконано
Оцінка BREEAM V6.0	Базовий рівень

EU-Taxonomie

Запобігання забрудненню - Не завдавати значної шкоди (DNSH)	Вимоги виконано
Випробування на викиди	AgBB
Ліміт формальдегіду <60мкг/м³ через 28 днів	Вимоги виконано
Канцерогени категорії 1a	не містить
EU2019/1021	Вимоги виконано
EU2017/852	Вимоги виконано
EG1005/2009	Вимоги виконано
2011/65/EU	Вимоги виконано
EG 1907/2006 Додаток XVII	Вимоги виконано
EG 1907/2006 Розд. 57+59	Вимоги виконано

EG 1907/2006 Розд. 57 Критерії	Вимоги виконано

Оцінка життєвого циклу - Вплив на навколишнє середовище

Декларація про екологічність продукту в наявності	ні

Herstellerspezifische Angaben zu Nachhaltigkeit und unternehmerischer Verantwortung der DAW SE

Глобальний договір ООН	Як підписант Глобального договору ООН, DAW SE прямо зобов'язується дотримуватися Керівних принципів з питань бізнесу та прав людини Ради ООН з прав людини та Керівних принципів Глобального договору ООН.
Трудові норми МОП	DAW SE прагне дотримуватися основних трудових норм Міжнародної організації праці (МОП).
Належна перевірка прав людини	Кодекс поведінки DAW Group зобов'язує всіх співробітників DAW SE поважати права людини та трудові права, а також відповідально використовувати ресурси та довкілля. Приймаючи Кодекс поведінки постачальників DAW Group, постачальники також зобов'язуються дотримуватися цих цінностей та принципів.
Управління якістю	Виробничий майданчик сертифікований відповідно до ISO 9001:2015
Управління навколишнім середовищем	Виробничий майданчик сертифікований відповідно до ISO 14001:2015
Охорона праці	Виробничий майданчик сертифікований відповідно до ISO 45001:2018
Управління енергією	Виробничий майданчик сертифікований відповідно до ISO 50001:2018

Цей паспорт безпеки було складено на основі найновіших досягнень та нашого досвіду. Однак, враховуючи різноманітні вимоги до сертифікації будівель, покупець/користувач не звільняється від відповідальності за незалежну перевірку придатності нашої оцінки для запланованої системи сертифікації та її конкретних вимог. Цей паспорт безпеки дійсний лише в останній версії та разом з поточним Технічним інформаційним паспортом та Паспортом безпеки. Будь ласка, перевірте наш веб-сайт, щоб отримати найактуальнішу версію.