Capadecor® DecoGrund

Capadecor® DecoGrund для нанесення декоративних лазурних та структурних внутрішніх покриттів.

Опис продукту

Сфера застосування

Capadecor® DecoGrund - це біла пігментована спеціальна ґрунтуюча фарба для декоративних лазурних, структурних шпатлювальних внутрішніх покриттів. Підходить також для застосування в якості матеріалу, що покращує адгезію перед нанесенням фінішного покриття на основі дисперсії синтетичного матеріалу або на силікатній основі, а також в якості шорсткого ґрунтувального покриття перед наклеюванням шпалер будь-якого типу на гладкі, слабковбираючі поверхні.

Властивості

- легко наноситься, розбавляється водою, екологічно безпечний, зі слабким запахом
- висока адгезія з поверхнею
- хороша покривна здатність
- покриття ґрунтовки для подальшого нанесення декоративних покриттів

В'яжуче

Модифікована дисперсія синтетичного матеріалу згідно DIN 55945.

Упаковка/Розмір тари

- **Стандартна упаковка:**
  2,5 л

Колірні відтінки

Білий

DecoGrund тонується макс. 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben або AVA – AmphiColor Vollton- und Abtönfarben.

DecoGrund тонується за допомогою комп'ютерного обладнання ColorExpress System в усі традиційні колекції колірних відтінків до коефіцієнта яскравості 70.

Зберігання

В прохолодному місці, але не на морозі.

Технічна характеристика

- Щільність: бл. 1,7 г/см^3
- Паропроникність (показник sd): s_d- величина 0,03 м (при тонуванні можливі відхилення від зазначених технічних характеристик)

Додаткові продукти

- Capadecor® DecoLasur Glänzend
- Capadecor® DecoLasur Matt
- Capadecor® ArteLasur
- Capadecor® ArteLasur Color
- Capadecor® VarioFloc

Eignung gemäß Technischer Information Nr. 606 Definition der Einsatzbereiche

внутр 1	внутр 2	внутр 3	зовні 1	зовні 2
+	+	+	–	–
(–) не підходить / (○) умовно підходить / (+) підходить				

Застосування

Придатні основи	Основи повинні бути чистими, сухими, без розділяючих речовин. Необхідно дотримуватися положень Порядку підряду на надання будівельних послуг VOB, частина C, DIN 18363, розділ 3.
Підготовка основи	Інформацію, що стосується придатності різних поверхонь і їх попередньої підготовки див. в нашій Технічній інформації Nr. 650 "Поверхні їх попередня обробка". Тонкі шари гіпсової шпаклівки перед нанесенням ґрунтовки Capadecor DecoGrund слід покрити матеріалом CapaSol LF.
Розбавлення	Матеріал Capadecor® DecoGrund можна розбавляти водою макс. на 10%. Більш сильне розбавлення негативно впливає на покривну здатність, а також на технологічні властивості продукту.
Структура покриття	Capadecor® DecoGrund після відповідного розбавлення можна наносити щіткою або валиком. При подальшому нанесенні лазурного або шпатлювального покриття шар DecoGrund при нанесенні валиком слід протерти або озашпатлювати щіткою.
Витрата	На гладкій поверхні 150–200 мл/м^2. На шорсткій поверхні витрата відповідно збільшується. Точна витрата визначається при пробному нанесенні на об'єкті.
Умови застосування	**Температура при нанесенні покриття:** +8 °C для матеріалу, поверхні та повітря.
Період висихання	При +20 °C та відносній вологості повітря 65 % можна проводити подальшу обробку через 12 годин. При більш низькій температурі повітря час висихання збільшується.
Інструменти	Capadecor® DecoGrund можна наносити валиком (із середнім ворсом 14-16 мм), пензлем, щіткою або розпилювачем.
Очищення інструментів	Відразу після застосування промити інструменти водою.

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати туман при розпиленні. Забезпечити ретельну вентиляцію при нанесенні та висиханні. Не їсти, не пити, не курити під час роботи з фарбою. При потраплянні в очі і на шкіру відразу ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води і в ґрунт. Робочі інструменти відразу після застосування промити водою з милом. Дотичні поверхні ретельно накрити плівкою або брезентом. Бризки матеріалу на лакованих, скляних, керамічних, металевих поверхнях, поверхнях з природного каменю відразу змити. Щоб отримати додаткові відомості див. паспорт безпеки.
Утилізація	Віддавати в утилізацію тільки порожню упаковку. Рідкі залишки продукту можна утилізувати як залишки фарб на водній основі, засохлі залишки - як будівельні відходи або як побутове сміття.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	для категорії продуктів (кат. A/a): 30 г/л (2010). Даний продукт містить менше < 1 г/л ЛОС.
Код продукту	M-GP01
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Поліакрилатна смола, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, добавки, консерванти.
Центр обслуговування клієнтів	Телефон:+38 (044) 379 06 91 Факс:+38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації . ДП "Капарол Україна" вул.

Алма-Атинська, 35-а · м. Київ · 02092 · Тел. +380 44 379 06 91 · E-Mail: info@caparol.ua · Інтернет-сторінка www.caparol.ua